

# 产品系列 >>>

Product Series



- 永磁变频单级螺杆系列 (1.5-16bar)
- 永磁变频双级螺杆系列 (5-16bar)
- 单级螺杆系列
- 双级压缩螺杆系列
- 双级压缩螺杆高压系列 (40bar)
- PM-VSD AIR COMPRESSOR(1.5-16bar)
- TWO-STAGE PM-VSD AIR COMPRESSOR(5-16bar)
- SCREW AIR COMPRESSOR
- TWO-STAGE AIR COMPRESSOR
- TWO-STAGE HIGH PRESSURE AIR COMPRESSOR(40bar)



- 厂用防爆螺杆空气压缩机
- 矿用螺杆空气压缩机
- 煤矿用螺杆式移动空气压缩机
- EXPLOSION-PROOF SCREW AIR COMPRESSOR



- 甲烷等工艺气体压缩机系列
- SPECIAL GAS AIR COMPRESSOR



- 激光配套螺杆式空压机
- LASER MATCHING SCREW AIR COMPRESSOR



- 无油涡旋系列
- 无油螺杆系列
- 干式无油系列
- OIL-FREE SCROLL AIR COMPRESSOR
- OIL-FREE WATER-INJECTED SCREW COMPRESSOR
- OIL-FREE SCREW AIR COMPRESSOR



- 节能压缩空气站
- 撬装压缩机
- COMPRESSED AIR STATION
- PACKAGING COMPRESSOR



- 移动式螺杆系列
- PORTABLE SCREW AIR COMPRESSOR



MORE  
ENHANCEMENTS  
FOR YOU  
为您不断改进



## 永磁变频螺杆空气压缩机 MC系列7.5~75kW



中山铭科压缩机有限公司  
ZHONGSHAN MAXTECH COMPRESSOR CO.,LTD

- 广东省中山市东凤镇东阜三路268号10栋
- 0760-22611491
- 0760-22611490
- mt@mt-compressor.com
- www.mt-compressor.com



## 公司简介 » Company Profile

铭科一贯致力于研发和生产安全、高效、节能的各类型螺杆式空气压缩机。

- ★ 我们是高新技术企业
- ★ 我们的产品是高新技术产品
- ★ 我们拥有国家级能效标识检测实验室
- ★ 我们严格遵循ISO质量管理体系



## 单级永磁变频螺杆式空压机 PM-VSD AIR COMPRESSOR



### 01

高效节能的主机配置  
ENERGY-EFFICIENT AIREND



### 02

卓越的永磁变频技术应用  
EXCELLENT PM-VSD TECHNOLOGY



### 03

精选的优质零组件  
HIGH QUALITY PARTS

## MC SERIES MC系列



## 产品规格表 Technical Specification

型号Model		MC7.5A-PM	MC11A-PM	MC15A-PM	MC22A-PM	MC37A-PM	MC55A-PM	MC75A-PM
排气量/排气压力 (m <sup>3</sup> /min) Free Air Delivery/ Discharge Pressure	0.7~1.0	0.4-1.2	0.5-1.8	0.8-2.4	1.0-3.6	2.0-6.6	3.0-10.2	4.0-13.2
环境温度 Ambient Temperature	°C	-5~+40°C						
冷却方式 Cooling Method		风冷 Air-Cooling						
排气温度 Discharge Temperature	°C	≤环境温度+10°C ≤Environment Temp+10°C						
润滑油量 Lubricant	L	4.5	9	16	22	50		
电源 Electricity	V/ph/Hz	220V/380V/415V/3ph/50Hz/60Hz						
功率 Power	kW	7.5	11	15	22	37	55	75
启动方式 Starting Method		变频启动 (Variable Frequency Starting)						
传动方式 Transmission Method		同轴一体 (Coaxial Integration)					直联 (Direct Driven)	
外型尺寸 Dimension	长 (Length)	mm	767	1000	1150	1300	1865	
	宽 (Width)	mm	587	790	880	1000	1280	
	高 (Height)	mm	830	1030	1245	1314	1700	
重量 Weight	kG	150	200	240	300	450	1020	1150
出口管径 Outlet Pipe Diameter	inch	G1/2"	G3/4"		G1"	G1 1/2"		G2"